

# IR HD 720p WLAN Netzwerk Außen Kamera

Art.-Nr. TVIP61550

---



- 
- Kompakte Tag-/Nacht WLAN IP Außenkamera
  - Hohe detailgetreue Auflösung, dank 1280 x 720 Pixel bei 25 Bildern/Sekunde
  - Schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP65)
  - Internet- und Handyzugriff auf Livebilder via IPCam App und Browser
  - Versenden von Bildern via E-Mail
  - Eingebaute Sensorik für Bewegung
  - Mit WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation - ideal für Eingangsbereich
- 

## **WLAN Überwachungskamera für den Außenbereich**

Die IP-Kamera mit Nachtsichtfunktion und hoher Schutzklasse (IP65) eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den geschützten Außenbereich. Sie verfügt über integrierte IR-LEDs für den 24/7-Einsatz, liefert so selbst bei totaler Dunkelheit detaillierte Aufnahmen und ermöglicht eine Identifizierung von Objekten in zu 5 Metern Entfernung. Das schlichte Design unterstützt eine unauffällige Überwachungslösung.

## **Tag und Nacht detaillierte Überwachungsbilder im Innen- oder Außenbereich**

Die Kamera lässt sich kabellos über WLAN in ein Netzwerk einbinden und liefert detailgetreue Bilder mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln in Echtzeit. Die hohe Auflösung ermöglicht eine genaue Personenerkennung. Die eingebaute Sensorik für Bewegung und die WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation zeichnen die Kamera besonders für die Überwachung von Eingangsbereichen aus.

## **Mobiler Zugriff auf Live-Bilder**

Neben der Möglichkeit, per Mobiltelefon auf Live-Bilder via App und Browser zuzugreifen, bietet die Kamera auch die Option, die Videobildaten per E-Mail zu verschicken.

# IR HD 720p WLAN Netzwerk Außen Kamera

Art.-Nr. TVIP61550

---

**Hinweis zum Produkt:**

- Die Aufzeichnung der Videobilddaten ist bei diesem Kameramodell nur auf dem 4-Kanal NVR TVVR36000 und mit der VMS Express möglich.
- Die Kamera ist nicht PoE-fähig.

# IR HD 720p WLAN Netzwerk Außen Kamera

Art.-Nr. TVIP61550

## Technische Daten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Alarmierung                | E-Mail  |
| Anschlüsse                 | 1 x RJ45, 1 x DC  |
| Anzahl Streams             | 2   |
| Auflösungsmodi             | 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240Pixel |
| Bewegungserkennung         | 3 Zonen   |
| Bildaufnehmer              | 1/3" Progressive Scan CMOS  |
| Bildelemente (effektiv)    | 1280(H) x 960(V)Pixel   |
| Bildelemente (total)       | 1280(H) x 960(V)Pixel   |
| Bildrate                   | 1280 x 960 @ 25 Bilder/s,<br>1280 x 720 @ 25 Bilder/sfps                |
| Breite                     | 60mm  |
| Brennweite                 | 4,0mm   |
| Digitaler Zoom             | Ja  |
| Electronic-Shutter         | 1/3 - 1/1000000 s   |
| Gegenlichtkompensation     | Soft-WDR  |
| Horizontaler Blickwinkel   | 69,4°   |
| Höhe                       | 60mm  |
| IR-LEDs                    | 30  |
| IR-Reichweite              | 10m   |
| Kameratyp                  | Tag/Nacht   |
| Leistungsaufnahme          | 7W  |
| Länge                      | 157mm   |
| Max. Auflösung @ Bildrate  | 1280 x 960 @ 25 Bilder/s  |
| Max. Betriebstemperatur    | 40°C  |
| Min. Betriebstemperatur    | -10°C   |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 2   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Mindestbeleuchtung (IR)  | 0  |
| Netzwerkanschluss LAN    | RJ45   |
| Netzwerkanschluss WLAN   | 802.11 b/g/n   |
| Netzwerkamera Protokolle | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS |
| ONVIF                    | Profile S  |
| Privatzonen              | 4  |
| Rauschunterdrückung      | DNR  |
| Schutzart IP             | 65   |
| Software                 | ABUS VMS Express, IP-Cam App (iOS)                                   |
| Spannungsversorgung DC   | 12V  |
| Sprache Anleitung        | DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES                              |
| Sprache OSD              | DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES                              |
| Sprache Verpackung       | DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES                              |
| Stromaufnahme            | 580mA  |
| Tag-/Nachtumschaltung    | Elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Farbe/S-W       |
| Unterstützte Browser     | Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome                           |
| Videokomprimierung       | H.264, MJPEG   |
| Videosystem              | IP   |
| Vor-/Nachalarmspeicher   | 1 Voralarm-, 1 Ereignis-, 1 Nachalarmbilds                           |
| Weißabgleich             | Ja   |