

Außen IP Dome 720p

Art.-Nr. TVIP91700



- HD 720p Auflösung: 1280 x 720 @ 25fps
- 3,6 mm Fixobjektiv
- Tag-/Nachtumschaltung mit elektromechanischem IR-Schwenkfilter (ICR)
- Integrierte 16 GB microSD-Karte für Aufzeichnung bei Netzwerkausfall
- DWDR Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
- Power over Ethernet (PoE)
- ONVIF-kompatibel

Mit Schutzart IP66 für den sicheren 24/7-Außeneinsatz

Diese Außen IP Dome Kamera eignet sich speziell für den 24/7 Einsatz im ungeschützten Außenbereich und bietet mit einer Auflösung von 720p eine ausgezeichnete Bildqualität in HD sowie vielfältige Funktionen für eine professionelle Überwachung. Mit dem 3,6 mm Fixobjektiv und einem Blickwinkel von 80° eignet sich die Kamera ideal für Fassaden, Ein- und Ausgangsbereiche, Zufahrten oder Innenhöfe. Im Fall eines Netzwerkausfalls sorgt der integrierte Speicher für eine lückenlose Aufzeichnung. In diesem Fall können die Daten lokal über die Kameraweboberfläche abgerufen werden.

Professionelle Außenüberwachung

Die Außen Dome Kamera wird an der Decke oder optional mit einer Halterung an der Wand installiert. Aufgrund der quadratischen Form fügt der Dome sich ideal in eine Ecke ein. Mit dem Außen Dome bietet ABUS ein außergewöhnliches und modernes Design und setzt Akzente in der Videoüberwachung.

Außen IP Dome 720p

Art.-Nr. TVIP91700

Komfortable Inbetriebnahme – innovatives Benutzermanagement

Für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme der Kamera sorgt der praktische Installationsassistent. Ein innovatives Benutzermanagement ermöglicht zudem eine auf Sicherheitsbedürfnisse zugeschnittene Nutzerrechtekonfiguration.

Mit der kompletten ABUS IP Kamera-Serie in zeitlosem ABUS Design, der passenden ABUS Speichermöglichkeit in Form eines Rekorders oder einer Speicherlösung mit der ABUS Videomanagementsoftware können ganze Projekte stringent und mit hochwertigen Komponenten aus einer Hand realisiert werden.

Hinweis: Als weiteres Zubehör sind IR-Strahler, eine getönte Kuppel zum Verdecken der Kamerablickrichtung sowie eine Wandhalterung erhältlich.

Der Kamera liegt kein Netzteil bei, da eine Stromversorgung über PoE erfolgen kann.

Außen IP Dome 720p

Art.-Nr. TVIP91700

Technische Daten

Alarmeingang (NO/NC)	1
Alarmierung	Relais, E-Mail-Benachrichtigung
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang
Anzahl Benutzer	10
Anzahl Streams	3
Auflösungsmodi	720p, VGA, CIFPixel
Bewegungserkennung	Ja
Bildaufnehmer	1/4" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280(H) x 800(V)Pixel
Bildrate	25fps
Breite	141mm
Brennweite	3,6mm
Dynamikbereich (WDR)	46dB
Electronic-Shutter	1/25 s - 1/10000 s
Gegenlichtkompensation	BLC, DWDR
Gehäusematerial	Metall
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	Ja
Horizontaler Blickwinkel	80°
Höhe	102mm
Kameratyp	Außen Dome
Kompatibel zu	ABUS VMS, NVR, HDVR, Hybrid DVR
Länge	141mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 720 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	50°C
Max. Luftfeuchtigkeit	85%
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,5
Mindestbeleuchtung (IR)	0 (IR ext.)

Mindestbeleuchtung (S/W)	0,1
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkcamera Protokolle	IPv4, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server
ONVIF	Profile S
PoE	IEEE 802.3af
Privatzonen	3
Rauschunterdrückung	2D DNR, 3D DNR
Schutzart IK	10
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %)V
Speichermedium	Intern, 16 GB (Netzwerkausfall)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, RU
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, RU
Stromaufnahme	140mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Farbe/S-W
Unterstützte Browser	IE10, IE11, Chrome
Verschlüsselung	HTTPS
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB
Zertifizierungen	CE, C-Tick, RoHS, Reach